



osmo<sup>®</sup>  
...in form und farbe

2018

TERRASSEN

REINIGUNG/PFLEGE

INSTANDHALTUNG



Ich genieße die  
frische Luft, den  
Blick ins Grüne  
und das natürliche  
Holz.

## GUT ZU WISSEN: TERRASSENDIELENPFLEGE

Terrassendielen aus Holz sind strapazierfähig und pflegeleicht – doch dafür bedarf es einer gewissen Pflege. Um die Terrasse zu pflegen und zu schützen, kann diese mit speziellen Terrassen-Ölen von Osmo behandelt werden. Die Terrassen-Öle weisen Schmutz ab und schützen das Holz, gleichzeitig lassen sie das Holz atmen. Die Pflege ist einfach. Bei Bedarf können Sie die Terrassendielen ohne Abschleifen nachölen und auch partiell ausbessern.

### > **ERSTPFLEGE**

Nach der fachgerechten Montage der Terrassendielen kann nach einer gewissen Zeit des Abwitterns die Oberfläche behandelt werden. Abhängig vom Holz wählen Sie ein entsprechendes Osmo Terrassen-Öl im gewünschten Farbton.

### > **FRÜHJAHRSPUTZ**

Nach dem Winter kann die Terrasse wieder „aufgefrischt“ werden. Die Dielen müssen gründlich vom Schmutz befreit werden, z. B. mit dem Osmo Holzterrassen-Reiniger, und bei Bedarf erneuern Sie den Anstrich mit einem der Osmo Terrassen-Öle.

### > **UNTERHALTSPFLEGE**

Grillen, Rasen mähen, Sand aus der Sandkiste – all das hinterlässt Verschmutzungen und Rückstände auf Ihrer Terrasse. Entfernen Sie diese regelmäßig mit dem Osmo Holzterrassen-Reiniger und Ihre Terrassendielen werden es Ihnen danken.

### > **INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN**

Ihre Terrassendielen sind bereits vergraut und Sie wollen den ursprünglichen Farbton Ihrer Terrassendielen wieder herstellen? Kein Problem – mit dem Holz-Entgrauer Kraft-Gel von Osmo wird dieser wieder aufgefrischt.

### > **ALTE ANSTRICHE ENTFERNEN**

Ist der vorhandene Schutz auf ihrer Terrasse partiell abgewittert oder scheckig? Vielleicht auch unterschiedlich abgenutzt oder wollen sie den Terrassendielen einen neuen Schutz und eine neue Farbgestaltung geben?

Genau das bietet ihnen unser Anstrich-Entferner Gel: die einheitliche und effektive Entfernung von alten Terrassen-Ölen und Lasuren.

## NORMALE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN EINER HOLZTERRASSE

### > **HOLZINHALTSSTOFFE**

Holzinhaltstoffe dienen dem Holz dazu, dauerhafter zu sein. Je nach Holzart kann es sich hierbei um Harze (Nadelholz), Gerbsäure (einige Hartholzarten) oder andere Inhaltsstoffe handeln. Treten diese natürlichen Inhaltsstoffe aus, kann man diesen unterschiedlich begegnen. Austretende Harze können mechanisch oder mit unserem Spezial Harz-Entferner beseitigt werden. Bei gerbstoffhaltigen Holzarten (z. B. Eiche) sollte ein Kontakt mit Metalloxiden vermieden werden, da es ansonsten zu schwarzen Verfärbungen kommen kann. Durch Regen gelöste Holzinhaltstoffe sollten kontrolliert abgeleitet werden, um ein Verfärben von angrenzenden Bauteilen zu vermeiden. Auch bei kesseldruckimprägnierten Hölzern treten vereinzelt Ausblühungen an der Oberfläche auf. Diese Salzausblühungen wittern mit der Zeit ab.

### > **RISSBILDUNG**

Natürliche Witterungseinflüsse wirken sich je nach Holzart unterschiedlich auf das Holz aus. So können sich z. B. Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzeigenschaft und nicht vermeidbar, kann aber z. B. durch das Ölen von Holzterrassen mit Osmo Terrassen-Ölen deutlich vermindert werden. Das Hirnholz sollte durch das Osmo Hirnholz-Wachs geschützt werden.

### > **ÄSTE, MASERUNG**

Je nach Holzart kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Diese geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild und sind kein Mangel. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes.

# ABWITTERUNGSERSCHENUNGEN EINER HOLZTERRASSE

## URSACHEN FÜR ABWITTERUNGSERSCHENUNGEN:

- > *Holzinhaltstoffe nicht abgewittert.* Das Holz war gesättigt, die Öle konnten nicht ausreichend eindringen und sich von innen mit dem Holz vernetzen.
- > *Trennfilm auf der Oberfläche.* Ein Trennfilm (z. B. Harze und Verschmutzungen) hat die notwendige Penetration verhindert und die Haftung stark herabgesetzt.
- > *Übermäßige Feuchtigkeitsaufnahme.* Durch mangelhaften konstruktiven Holzschutz (z. B. Staunässe, Schraublöcher im Riffeltal, ungeschützte Schnittkanten) wird Nässe kapillar aufgesogen und unterwandert das behandelte Holz.
- > *Holzfeuchte zum Zeitpunkt des Anstrichs zu hoch.* Die Öle können nicht ausreichend in feuchtes Holz eindringen und sich somit nicht von innen mit dem Holz vernetzen.
- > *Zuviel Öl aufgetragen.* Die Poren werden verschlossen und eine Schicht baut sich auf. Die Folge können Ablöseerscheinungen sein. Öle daher immer dünn und gleichmäßig verarbeiten.



ABBLÄTTERN DES ANSTRICHS  
ALS FOLGE UNSACHGEMÄSSER  
BEHANDLUNG



## > ERSTPFLEGE

Sie haben sich aus gutem Grund für eine hochwertige Holzterrasse entschieden. Um diese lange mit Freude genießen zu können, ist es wichtig, diese sorgfältig zu konstruieren. Bei einer Holzterrasse können Sie sich entscheiden, ob die Oberfläche durch Witterungseinflüsse eine natürliche Patina erhalten soll und nur farblos gepflegt wird, oder ob der ursprüngliche Farbton mit Hilfe von pigmentierten und abgestimmten Ölen lange erhalten bleiben soll.

Haben Sie sich für einen pigmentierten Anstrich entschieden, sollte Folgendes beachtet werden:

- > Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltstoffen vor der Erstbehandlung individuell abwittern lassen
- > Vor Einsetzen der Holzvergrauung sollten bei trockenem Wetter zwei Anstriche aufgebracht werden. Hierfür kann das der Holzart entsprechende Osmo Terrassen-Öl eingesetzt werden
- > Bei abweichendem Farbtonwunsch lassen Sie sich von Ihrem Osmo Fachhändler beraten. Beachten Sie, das Öl immer dünn und entlang der Holzmaserrichtung gleichmäßig aufzutragen. Hierfür eignet sich die Osmo Terrassenstreichbürste in 150 mm Breite – für ein schnelles und rüchenschoenes Arbeiten im Stehen

Als Endanstrich auf einer bereits farbig behandelten Terrasse, ermöglichen die farblosen Öle von Osmo (Teak-Öl, Anti-Rutsch Terrassen-Öl) eine weniger starke Pigmentierung. Das Anti-Rutsch Terrassen-Öl wirkt zudem rutschhemmend und beugt Grünbelag an der Oberfläche vor.

Ein alleiniger Anstrich mit dem farblosen Teak-Öl oder Anti-Rutsch Terrassen-Öl bietet, bei der hohen Beanspruchung einer Holzterrasse im stark bewitterten Außenbereich, keinen ausreichenden UV-Schutz.

- > Bereits vergrautes Holz vor der Behandlung mit dem Osmo Terrassen-Öl mit Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgrauen
- > Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %)
- > Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen
- > Wird ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das Holz vorher – möglichst allseitig – mit Osmo Holz-Imprägnierung WR\* streichen

\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Holz-Entgrauer **Kraft-Gel**



Terrassen-Öle



Anti-Rutsch Terrassen-Öl



Holz-Imprägnierung WR



## > UNTERHALTSREINIGUNG

Da die Oberfläche im ungeschützten Außenbereich einer hohen Belastung ausgesetzt ist, sollten Sie diese regelmäßig pflegen. Verschmutzungen und hartnäckige Flecken können mit Wasser und dem Osmo Holzterrassen-Reiniger entfernt werden. Beschädigungen der geölten Oberflächen (z. B. durch kleine Steine) sollten gründlich gereinigt und nachgeölt werden. Dies kann ganz einfach partiell erfolgen – ein Abschleifen der Oberfläche ist nicht erforderlich. Eine vollflächige Auffrischung ist somit erst nach Monaten nötig.

- > Osmo Holzterrassen-Reiniger ist ein Konzentrat und kann je nach Verschmutzung, im Verhältnis 1:1 bis 1: 25 verdünnt werden
- > Die Terrasse in Maserrichtung mit dem Gemisch und der Terrassen-Reinigungsbürste oder einer Wurzelbürste reinigen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen
- > Für größere Flächen empfehlen wir den Einsatz des Osmo FloorXcenters mit Bürstenring



Holzterrassen-Reiniger



Terrassen-Reinigungs-bürste mit Handgriff



## > FRÜHJAHRSPUTZ

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihre geölte Holzterrasse eine Auffrischung, denn Terrassen-Öle unterliegen der natürlichen Abwitterung und werden mechanisch "abgelaufen". Dieser "Frühjahrsputz" ist mit den Osmo Terrassen-Ölen sehr einfach. Die Holzterrasse kann einfach gesäubert und nachgeölt werden, bevor eine Vergrauung einsetzt. Hierfür die gesamte Oberfläche gründlich mit der Terrassen-Reinigungsbürste und einer Mischung aus Wasser und dem Osmo Holzterrassen-Reiniger reinigen. Grünbelag kann mit Osmo Gard Clean entfernt werden.

Nach gründlicher Trocknung sollte der zuletzt verwendete Anstrich 1x nachgestrichen werden, wobei nicht bewitterte Flächen mit mäßiger mechanischer Belastung seltener nachbehandelt werden müssen. Sollte Ihnen die Oberfläche Ihrer Terrasse als zu glatt erscheinen, können Sie nach Trocknung des pigmentierten Terrassen-Öls, noch eine dünne Schicht Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl auftragen.

- > Osmo Terrassen-Öle – ohne Anschleifen neuer Schutz
- > Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl – für zusätzliche Sicherheit
- > Osmo Terrassenstreichbürste mit Handgriff in 150 mm Breite, ideal für Terrassendielen
- > Sehr ergiebig – nur dünn auftragen
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m<sup>2</sup>



Terrassen-Öle



Anti-Rutsch  
Terrassen-Öl



Terrassenstreichbürste  
mit Handgriff



## > INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN

Ihre Holzterrasse ist bereits einige Jahre alt, bisher nicht behandelt und hat durch natürliche Umwelteinflüsse, wie Regen und UV-Strahlung, eine natürlich graue Patina angenommen?

Dann kann die Holzterrasse auf leichte Art und Weise Ihren natürlichen Farbton zurückbekommen. Eine Reinigung und Auffrischung ist mit dem speziellen Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel sehr einfach. Hierzu wird die gesamte Terrasse mit klarem Wasser angefeuchtet. Anschließend wird das Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel mit der Osmo Terrassen-Reinigungsbürste satt in Maserrichtung aufgetragen.

Nach ca. 20 Minuten mit einer harten Bürste reinigen und mit viel Wasser nachspülen. Noch einfacher geht es mit der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine. Die gegenläufigen Bürsten reinigen noch intensiver und nehmen gleichzeitig den gelösten Schmutz auf.

Nach ca. 48 Stunden Trockenzeit sollte das wieder frisch aussehende Holz durch einen Anstrich mit einem Osmo Terrassen-Öl gepflegt und geschützt werden.

- > Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel – schnell wieder optisch frisches Holz
- > Pastös eingestellt – für leichte Verarbeitung und erhöhte Wirksamkeit
- > Sehr ergiebig – kein Materialverlust da pastös
- > 1 Liter reicht für ca. 10 m<sup>2</sup> bei geriffeltem Holz, je nach Grad der Vergrauung
- > Noch effektiver mit der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine
- > Osmo Terrassen-Öle – für einen dauerhaften Schutz
- > Empfindliche Pflanzen abdecken



Holz-Entgrauer **Kraft-Gel**




Terrassen-Öle



Anti-Rutsch Terrassen-Öl



Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine



## > ALTE ANSTRICHE UND VORHANDENE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN ENTFERNEN

Bei jeder Holzterrasse und bei Terrassendielen entstehen nach einiger Zeit, partielle Abwitterungen, checkige Abnutzungen oder der Wunsch nach einer einheitlichen Wiederherstellung der unbehandelten Oberfläche. Hier findet das Anstrich-Entferner Gel seinen Einsatz! Die einheitliche und effektive Entfernung von alten Terrassen-Ölen und Lasuren auf Holz-Terrassen und Gartenmöbeln aus Holz.

- > einfach auf die trockene Oberfläche satt auftragen
- > Bis zu 30 Minuten einwirken lassen
- > Die Oberfläche während der Einwirkzeit (z.B. durch Sprühnebel) feucht halten
- > Anschließend die Oberfläche mit viel Frischwasser in Längsrichtung abschrubben
- > Soll das Holz anschließend neu geölt werden, muss die Oberfläche nach Trocknung zur Neutralisation mit dem Osmo Holz Entgrauer behandelt werden



Anstrich-  
Entferner Gel



## > ENTFERNEN VON GRÜNBELÄGEN

Durch die Lage Ihres Gartens, durch die Vegetation im Umfeld oder schlicht einen viel zu feuchten Sommer, hat sich auf Ihren Terrassendielen ein Grünbelag aus Algen gebildet. Diese Grünbeläge sind nicht nur optisch unansehnlich, sondern stellen ein Risiko für erhöhte Rutschgefahr dar, daneben zerstören die Algen langfristig das Holz.

Aus diesen Gründen empfehlen wir vorhandene Grünbeläge zeitnah zu entfernen. Dies ist durch den Einsatz des Osmo Gard Clean sehr einfach. Hierzu einfach das Osmo Gard Clean – je nach Grad des Befalls – pur oder mit maximal 10 Teilen Wasser verdünnt gleichmäßig mit Pinsel, Bürste, Gießkanne oder Gartenspritze auf die trockene Fläche auftragen. Nicht mit Wasser nachspülen!

Der Grünbelag ist in der Regel nach 24 Stunden selbsttätig verschwunden. (Falls noch Reste vorhanden sind, Vorgang wiederholen.)

Braucht nur vor direktem Nachanstrich, z. B. mit Osmo Holzanstrichen, mit Wasser abgespült zu werden. Osmo Gard Clean kann übrigens auch auf Oberflächen aus Kunststoff, Stein oder Beton eingesetzt werden.

- > Einfache Anwendung – nur aufbringen
- > Sehr ergiebig – nur dünn auftragen
- > 1 Liter reicht für ca. 30–100 m<sup>2</sup>, je nach Befall



Gard Clean

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



## > REINIGUNG VON WPC & BPC TERRASSEN

WPC & BPC Terrassen sind wartungsarm, aber nicht wartungsfrei. Schon bei Verlegung der Terrassendielen können leichte "Wasserränder" auffallen. Hierbei handelt es sich um Ligninderivate – Verfärbungen, die durch die Reaktion von Feuchtigkeit mit den geringen Holzbestandteilen hervorgerufen werden. Diese, aber auch andere Verschmutzungen (z. B. vom Grillen), lassen sich mit dem Osmo WPC & BPC Reiniger leicht entfernen. Groben Staub und lose Verschmutzungen mit einem festen Besen/Handfeger von der Oberfläche entfernen. Das Konzentrat, abhängig von der Verschmutzung, in einem Verhältnis von 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen, anschließend die Reinigungslösung mit der Osmo Terrassen-Reinigungsbürste aufbringen und 10 Minuten einwirken lassen. Danach gründlich mit Wasser abspülen. Noch einfacher geht es mit der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine. Die gegenläufigen Bürsten reinigen noch intensiver und nehmen gleichzeitig den gelösten Schmutz auf.

- > Immer vollflächig und nie unverdünnt verwenden. Den Untergrund auf jeden Fall auf Verträglichkeit prüfen
- > 1 Liter reicht für ca. 10–50 m<sup>2</sup>, je nach Grad der Verschmutzung



WPC & BPC  
Reiniger



## NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserem Terrassen-Katalog oder auch im Internet unter [www.osmo.de](http://www.osmo.de).



### HIRNHOLZ-WACHS

Für Terrassendielen und andere Hirnholzflächen. Schützt vor Rissbildung im Hirnholzbereich und reduziert das Quell- und Schwindverhalten des Holzes. Wasser- und schmutzabweisend.



### HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR \*

Farbloser Imprägniergrund für außen. Gegen Fäulnis, Bläue und holzerstörende Insekten. Vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes.



### TERRASSEN-ÖLE

Dekorativer Holzschutz-Anstrich für Holzdecks und Gartenmöbel aus zahlreichen Edelhölzern. Terrassen-Öle glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend. In farblos oder transparent.



### ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Rutschhemmender Schlussanstrich für außen. Der Anstrich ist geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.



### TERRASSEN-STREICHSET



Ideal zur Verarbeitung von Terrassen-Ölen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifritten, Einwegsätze (3 Stück), Terrassenstreichbürste mit Handgriff (150 mm breit) mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (25 mm breit).



### HOLZTERRASSEN-REINIGER

Hochwirksames Wischkonzentrat zur Reinigung aller Holz-Bodenbeläge im Außenbereich, sowie für Sichtblenden, Zäune und Gartenmöbel aus Holz.

## ANSTRICH-ENTFERNER GEL



Tropfgehemmt und tiefenwirksam. Pastös eingestelltes Anstrich-Entferner Gel zur Entfernung von alten, vorhandenen Terrassen-Ölen und Lasuren auf Holz-Terrassen und Gartenmöbeln aus Holz. Ideal zur Entfernung der Öl-Oberfläche von partiell abgewitterten Holz-Terrassen im Außenbereich.

## HOLZ-ENTGRAUER **KRAFT-GEL**



Tropfgehemmt und tiefenwirksam. Pastös eingestelltes Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich (Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel).



## GARD CLEAN \*

Hochwirksames Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat – speziell entwickelt zur problemlosen Entfernung von Grünbelägen von gestrichenen und unbehandelten Holzoberflächen, Kunststoff, Fassaden aus Stein, Beton, etc.



## WPC & BPC REINIGER

Tiefenwirksamer Grundreiniger für WPC/BPC Terrassendielen und Sichtblenden, sowie alle anderen Holz-Kunststoff- Verbundstoffe im Außenbereich.



## TERRASSENSTREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Dank ergonomischem Handgriff und eine Aufnahme für den Osmo System Teleskopstiel, geeignet zur manuellen Verarbeitung von Terrassen-Ölen. Erhältlich in 150 mm Breite.



## TERRASSEN-REINIGUNGSBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Erhältlich in 150 mm Breite mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel. Dank ergonomischem Handgriff geeignet zur manuellen Reinigung von glatten und profilierten Terrassendielen.



## TERRASSEN- UND FUSSBODEN- REINIGUNGSMASCHINE

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

www.osmo.de  
info@osmo.de

---

Ihr Osmo Fachhändler:

